

Ikast Design Doors

Vedligeholdelseskema

Luffugtighed – døre med overflade i massivtræ

Massivt træ er et levende materiale, som påvirkes af dagslys og luffugtighed.

Træ optager og afgiver fugt alt efter det klima, som det er placeret i. I sommerperioden optager træet fugt, hvilket bevirker, at træet udvider sig. I vinterperioden afgiver det derimod fugt, på grund af den lavere luffugtighed, og det bevirker, at træet trækker sig sammen

Det er vigtigt – især når der er tale om døre med overflade i massivtræ som bøg, eg eller anden massivtræs overflade, at man har konstant luffugtighed i huset mellem 40 og 55 % rel. luffugtighed, da massivtræs overflade kan "arbejde" meget med ændringer i den relative luffugtighed.

Døre der – efter kundens ønske - er leveret ubehandlet skal have en overfladebehandling. Ikast Design Doors påtager sig ingen ansvar for overfladebehandling der ikke er foretaget af fabrikken.

BD30 entredøre i malet udgave kan tåle den store forskel i den relative luffugtighed der er mellem opvarmede lejligheder og ikke opvarmede rum, som f.eks. trappeopgange.

Vedligeholdelse beslag:

Hængsler smøres 2 gange årligt med syrefri fed olie. Pas på, det ikke løber!

Hængselskruernes tilspænding kontrolleres samtidigt.

Rengøring:

Malede eller lakerede døre og karme aftørres med en blød klud.

Er der kommet snavs på malingen/lakken, kan dette normalt fjernes med en klud opfugtet med sæbevand eller mildt rengøringsmiddel.

Reparation:

Til malede døre anbefales reparationsmaling fra Ikast Design Doors